

CE



AC 562 N - AC 862 N

- Motorreductor 230 V para puertas correderas. Uso residencial.
- Hasta 800 kg.
- Encoder incorporado que permite la inversión en caso de detección de un obstáculo y que permite conocer la posición de la puerta.
- Cuadro de control incluido CLAS 62 C. Programación a través de display.
- Sistema de desbloqueo con leva.
- Cuerpo de aluminio pintado con polvos poliéster y cárter de protección en plástico ABS.
- Finales de carrera magnéticos.

DIMENSIONES



CLAS 62 C

- Paro suave y sistema anti-aplastamiento con encoder.
- Conexiones para luz de garaje y tarjeta de semáforos.
- Tensión alimentación del cuadro 230Vac.
- Programación por display.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AC 562 N	AC 862 N
Alimentación (Vac)	230	
Potencia (W)	350	530
Corriente (A)	1,6	2,4
Termoprotección (°C)	140 (autorregulable)	
Condensador (µF)	10	12,5
Fuerza de empuje máx. (N)	390	590
Fuerza de empuje de arranque (N)	300	410
Tipo de piñón	Z16 mod. 4	
Peso cancela máx. (Kg)	500	900
Velocidad (m/min)	12	
Uso	Residencial / Comunitario	
Tiempo de uso continuo (ROT) a 20°C (min)	9	11
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C + 55°C	
Peso operador (Kg)	9,2	10
Grado de protección	IP44	
Cuadro de Control incorporado	CLAS 62 C	